

(1)

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg



**Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА
МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ
ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”**

**№4: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХРИСТО
БОТЕВ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ."СТЕФАН КАРАДЖА" И
УЛ."БРАТЯ ЖЕКОВИ"-УПИ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.37**

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ”



Р-л проект: 

арх. Светослав Герганов

Ноември, 2012г.



KAMARA NA ARHITEKTITE V BЪЛГАРИЯ
1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 www.kab.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

архитект

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00177

СВЕТОСЛАВ ЮРИСОВ ГЕРГАНОВ

Валидност от 01.01.2012 до 31.12.2012

ПРЕДСЕД. НА КОМ. № РЕГ.: 77-15
[Handwritten signature]



ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№4: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ЛЮБЕН Каравелов", УЛ."СТЕФАН Караджа" И УЛ."БРАТЯ ЖЕКОВИ"- УПИ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.37

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Съдържание

I. Част Архитектура и Част Паркоустройство и Благоустройство

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА | |
| 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА | |
| 3. СИТУАЦИЯ | М 1:200 |
| 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ | М 1:200 |
| 5. ФРАГМЕНТ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА | М 1:200 |
| 6. ДЕТАЙЛИ | |

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

№4: МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", УЛ."СТЕФАН Караджа" И УЛ."БРАТЯ ЖЕКОВИ" – УПИИ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, КВ.37

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Обяснителна записка

1. Повод за изработване на проекта

Настоящият проект е изгotten на базата на техническо задание за проектиране на инвеститора с цел трайно подобрение на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията, чрез благоустройстване на междублокови пространства. Изграждането на кътове за отдих, детски площадки, площадки за игра, зони с паркоместа, улици. Техническият инвестиционен проект съдържа графична част и текстова част, които са съобразени с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, Наредба № 4 / 01.07.2009г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно - транспортните системи на урбанизираните територии

2. Предмет на проекта:

Разработката има за цел да оформи архитектурно-планировъчно и обемно - пространствено терена и да допринесе за общото подобряване на територията на обекта и хармонично вписане на благоустройствените работи, в общия рисунък. Стремежът е постигане на устойчива, безопасна и достъпна за всички архитектурна среда.

Изготвеният проект третира територия между ул."Христо Ботев", ул."Любен Каравелов", ул."Стефан Караджа" и ул."Братя Жекови" в свободното междублоково пространство е потърсена възможността за обособяване на зона за деца. Като е предвидено и транзитно преминаване през територията. Асфалтовата настилка за улицата и местата за паркиране е проектирана съгласно „Типови конструкции на настилки за улици, паркинги, пешеходни зони”, издание на МСА от 1982г. за колесно натоварване до 2т и земна основа $E=30\text{ MPa}$, а именно: пълтен асфалтобетон – 4cm $E=1200\text{ MPa}$; несортиран трошен камък – 25cm $E=300\text{ MPa}$

С проектното предложение се реконструира асфалтовата настилка който са ограничени с бетонови бордюри 18/35/50 в/у бетонова основа и бордюрна височина 15cm. Конструкцията на тротоарната настилка е проектирана с бетонови площи на циментов

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

разтвор 3см върху 15см минералбетон и е ограничена с градински бетонови бордюри 8/20/50 върху бетонова основа към зелените площи.

В детската зона се предвиждат две нови детски площадки отговарящи на нормативните изисквания и със съвременен дизайн. Едната за деца от 0-3 годишна възраст, другата за деца от 3-12години. Като се предвиждат необходимият брой съоръжения по възрастови групи и се създават условия за следните видове игри – люлеење, пързаляне, въртене, клатушкане, пазене на равновесие, катерене, игри със сюжети и роли, учене, общуване, колективни игри. В проектната разработка е представено обзавеждане с детски съоръжения, основните видове игри, необходимата площ на падане, настилки, паркова мебел. Обзавеждането със съоръжения на площадките за игра е дадено подробно в чертеж фрагмент детска площадка съгласно приложена папка със спецификация на съоръжения и **стайли**. В графичната част е показано минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжението за игра и на основните му елементи с размери и височина. От там е видно, че не се препокриват минималните пространства на съоръженията. Елементите на обзавеждането са разположени така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели с увреждания. Водеща роля при избора на съоръжението за игра е съответствието с изискванията на БДС EN1176. Основите на съоръжението за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания. Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръжението и на елементите на обзавеждането техническите елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и други. Пясъчникът е решен с бетонови основи върху който се монтират метални планки за захващане на дървена скра за сядане по борда му. Пясъчника е самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или други видове съоръжения за игра. За него да се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0.2 до 2мм, без глинисти части. На територията на площадката пясъчника е разположен извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра. Предвидени са информационни табели и за двете **площадки**, разположени на входовете им (изходите). Същите са оцветени с ярки и контрастни цветове във формата на ЕМОТИКОН елемент заложен във всички обекти от обществената поръчка. Табелата съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра включително за въведените забрани и ограничения на територията, които се означават със символи и знаци за: стопанина на площадката като се посочват и данни за контакт, възрастовите групи на ползвателите, забрана за разходка на домашните любимци с изключение на кучета водачи на хора с увредено зрение, забрана или ограничение за движение с велосипеди и други, забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител, телефонните номера на бърза помощ, пожарна и полиция.

В обекта са използвани два вида настилки – ударопогъщаща и твърда. Ударопогъщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

В обекта са използвани два вида настилки – ударопогъщаща и твърда. Ударопогъщаща настилка е от саморазливен каучуков гранулат в два пласта с дебелина 4см е предвидена там където са разположени съоръженията за игра с необходимата площ на падане. Удостоверяване на съответствието на съоръжението за игра и на ударопогъщащата настилка – производителят на съоръжението за игра представя сертификат за съответствието им със съответните стандарти. За ударопогъщащата настилка се представя инструкция за полагане и поддържане. Ударопогъщащите настилки трябва да отговарят на норма по БДС EN 1177. Повърхността на настилката на цялата територия независимо дали е твърда или ударопогъщаща се изпълнява гладка без препятствия и неравности.


Съществуващата растителност е в сравнително добро състояние, там където не опада в строителното петно се запазва, като се обогатява със сезонното въздействие на новопредвидените дървено- храстови групи.

При ситуирането на растителността са спазени нормативно определените отстояния до регулационни линии, съоръжения и проводи съгласно изискванията на Приложение № 1 на Наредба № 1 / 1993 г. на МТР и С за опазване на озеленените площи и декоративна растителност. При проектирането са търсени видове с целогодишен декоративен ефект. Включените видове са с характерни екологични изисквания за фитогеографската област на обекта. Използвани са комбинации от дървесно – храстови групи. Като дървесната растителност е използвана както за естетически цели, така и да предпазва от слънцето през горещите летни дни. Дърветата да бъдат едроразмерни месни с бала пръст и да отговарят на следните изисквания: диаметър на бала пръст 0,80м., обиколка на стъблото на височина 1,20м (над 16-20 см), право стъбло без видими наранявания, добре оформена корона с минимум 5 основни разклонения. При засаждането да се предвиди за широколистните дървета укрепване с два броя дървени обтежки (Ф10см., височина на колчето 2м. и ликово въже), а иглолистните дървета да се укрепят на с три броя дървени обтежки Ф10см и височина 0,50м. (под ъгъл 120°). Декоративните храсти също кореновата система да е в контейнер с размери съгласно техническата спецификация.

Всички вложени растителни видове да бъдат придружени със сертификат за качество.

Затревяването да се извърши след насипване с обогатена и обезпаразитена почва. Да се натори с NPK преди засяване на семената. Да се използва качествена тревна смеска, устойчива на сух въздух и високи температури.


Съставил:



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА	
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:	
На основание заключение на ЕСУТ	
Протокол №	46 44 от 19.12.2012г.
ГЛ.АРХИТЕКТ	03.11.2012г.
СТАРА ЗАГОРА	

Съгласували:

част Конструктивна и ПБЗ	инж. А.Петрова	<i>А.П.</i>
част Геодезия	инж. В.Русанов	<i>В.Р.</i>



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЕКТ: „ИЗГOTВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

**№4: Междублоко прстранство между ул. „Христо Ботев“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Братя Жекови“ - УПИ
Іжил.строителство, подземни гаражи и обществено обслужване, кв.37**

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
I НАСТИЛКИ			
1 Почистване на повърх. от почва, издънкова и самонастанила се храстова растителност, камъни -10см-изкоп			
1		м3	250,00
2	Извозване на растителна почва на депо - 15км	м3	250,00
3	Подравняване, изглеждане и ръчно трамбоване на площи	м2	974,00
4	Изкоп за нови алей, тротоари и площадки/натоварване и иззвозване/- 25см	м3	243,50
5	Доставка и полагане на бетонови площи с фаска /унипаве/на цименто пясъчен р-р 3см - 20/10/6см	м2	720,00
6	Направа минералбетон под настилка / d=0-25mm / - 15см	м3	108,00
7	Доставка и полагане на градински бордюр 50/20/8см	м	598,00
8	Доставка и полагане на направляващи бет.ивици /скрити бордюри/ 10/20	м	67,00
9	Доставка и полагане на бетонов пътен бордюр 18/35/50 см	м	300,00
10	Ударопогъщаща каучукова настилка на плочи 40/40/4см на лепило	м2	254,00
12	Доставка и полагане на бетон В12.5 за дет.площадка 10см	м3	25,40
13	Доставка и полагане на армировъчна мрежа ф6,5 през 20см за дет.площадка	кг	841,00
14	Доставка и полагане на заклинен трошен камък /минералбетон d0-25мм/ - 15см за дет. площадка	м3	38,00
15	Доставка и полагане на асф.н-ка с плътна смес 4см машинно с наръзване	м2	1525,00
16	Изпълнение на основен пласт от несортиран едрозърнест материал с Е≥250 MPa и зърнометрия 0-63, с обща дебелина 25см, включително транспорт и упътняване	м3	382,00
17	Доставка и полагане на цветни бетонови тактилни площи	м2	15,00
II ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ			
1 Затревяване чрез ръчна обработка на почвата с амониева силитра 20кг/дка			
	I-ви етап	дка	2,65
	II-ри етап	дка	2,65
	III-ти етап	дка	2,65
2	Засаждане и укрепване на едроразмерни широколистни дървета с контейнер	бр.	40,00

3	Засаждане и укрепване на едроразмерни иглостни дървета с контейнер	бр.	11,00
4	Засаждане на ниски иглолистни форми с контейнер	бр.	3,00
5	Засаждане на декоративни храсти	бр.	253,00
6	Засаждане на двуреден жив плет	м	21,00
7	Отрязване на дърво - товарене, превоз, разтоварване	бр.	1,00
8	Насипване на обезпаразитена и обогатена почва 15см	м3	397,50
III АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ			
1	Шестоъгълна беседка 210/210/h-378	бр.	1,00
2	Пясъчник по детайл	м2	11,00
3	Пейки с облегалки и подлакъдници 160/50см	бр.	14,00
4	Доставка и монтаж на комплект маса с пейки	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С2	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С10	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С12	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на дет.съоръжение С20	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К1	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К2	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на дет.съоръжение К4	бр.	1,00
12	Информационна таблица по детайл	бр.	4,00
13	Ограда по детайл О2	м	127,00
14	Направа на бетонови пластични елементи - Емотикони -d-120/h-40см покритие цв.каучук	бр.	3,00
15	Кошчета за отпадъци	бр.	6,00
IV ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			
1	Фрезоване съществуващ асфалт	м2	1500,00
2	Разбиване и извозване на съществуващи настилки с /дебелина 12см/	м3	13,80
3	Демонтаж бордюри	м	330,00

